



Seilfenster zum zentrierten Führen von Drahtseilen
in einem bestimmten Breitenbereich bei Seilwinden.
(Nicht zur Seilumlenkung größer 15° verwendbar)
Zum vertikalen und horizontalen Einbau geeignet.
Seil- \varnothing : 6-10mm
Material: S355J2, Oberfläche galvanisch verzinkt
Gewicht: 4,7 kg
Warentarifnr.: 84835020
Temperaturbereich DU-Buchse: -40° bis +280°

Bei Änderungswünschen senden sie bitte ihre Anfrage an:
info@frank-solingen.de

Pos.	Menge	Zg. Nr.	Beschreibung
1	1	1.413.02.01	Konsole Schweißteil
2	2	1.413.02.04	Rohr $\varnothing 30 \times 3,5$
3	2	1.413.02.05	Achse kurz
4	2	1.413.02.06	Rohr $\varnothing 30 \times 3,5$ lang
5	2	1.413.02.07	Achse lang
7	8		Innensechskant-Rundkopfschraube ISO 7380 M8 x 25
8	8		Bundbuchsen bb2022du

Material:		Maßstab:	Ersatz für:	Grund der Änderung:	Datum:	Name:
		1 : 1				
Gezeichnet:			Name:		Beschreibung:	
14.10.2016			C.Perkuhn		Seilfenster SF 02 G	
Kontrolliert:			Name:		Zeichnungs-Nr.:	
					1.413.02	
Freigabe:			Name:		Blatt:	
			SF 02 G		1	
Gewicht: -					A2	

