



Seilfenster zum zentrierten Führen von Drahtseilen in einem bestimmten Breitenbereich bei Seilwinden.  
 (Nicht zur Seilumlenkung größer 15° verwendbar) Zum vertikalen und horizontalen Einbau geeignet.  
 Seil- $\varnothing$ : 10-16mm  
 Material: S355J2, Oberfläche galvanisch verzinkt  
 Gewicht: 15 kg  
 Warentarifnr.: 84835020  
 Temperaturbereich DU-Buchse: -40° bis +280°

Bei Änderungswünschen senden sie bitte ihre Anfrage an: [info@frank-solingen.de](mailto:info@frank-solingen.de)

Po	Menge	Zg. Nr.	Beschreibung
1	1	1.413.03.01	Konsole Schweißteil
2	2	1.413.04.04	Rohr $\varnothing$ 30 x 3,5
3	2	1.413.04.05	Achse kurz
4	2	1.413.03.06	Rohr $\varnothing$ 30 x 3,5 lang
5	2	1.413.04.07	Achse lang
6	8	BB2024-25BP25	Sinterbronze-Bundbuchsen
7	8		Innensechskant-Rundkopfschraube ISO 7380 M8 x 25

  

Material:		Maßstab:	Ersatz für:	Grund der Änderung:	Datum:	Name:
		1 : 1				
Gezeichnet:		Datum:	Name:	Beschreibung:	Zeichnungs-Nr.:	
14.10.2016		C.Perkuhn		Seilfenster SF 03 G	1.413.03	
Kontrolliert:		Titel:		SF 03 G	Blatt:	
Freigabe:					1	
Gewicht: -					A2	

